

## EUROLITE LED IP FL-100 SMD RGB

Projecteur d'extérieur (IP65) et LED RGB, télécommande infrarouge

Réf. : 51914609

GTIN: 4026397715897



**Prix de catalogue: 117.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Boîtier extrêmement plat et esthétique
  - 108 LED puissantes SMD 2835 R/G/B
  - Changement de couleur automatique; sélection du programme manuel; choix de la couleur manuel; fondu enchaîné des couleurs réglable; vitesse d'écoulement réglable; Dimmer électronique
  - Choix de couleur direct pour 16 couleurs prédéfinies
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via Télécommande infrarouge
  - Avec un Angle de départ de 70°
  - Avec étrier
  - Convient à une utilisation en extérieur IP65
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; installation; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
  - Possibilité d'utilisation: Volant
  - Fonctionnement silencieux
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 2 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397715897

Poids: 2,05 kg

Longueur: 0.32 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.04 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 100 W

Type de protection: IP65

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	108 x SMD 2835 R/G/B
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge
Angle de départ:	70°
Angle de départ (1/2 pic):	70°
Angle de départ (1/10 pic):	120°
Couleur lumineuse:	Couleurs commutables
Flux lumineux:	4479 lm
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 30,00 cm Profondeur : 4,2 cm Hauteur : 24,5 cm
Poids:	1,92 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	1509778
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré