

EUROLITE LED IP FL-30 SMD rouge

Projecteur plat IP65 d'extérieur avec 60 LED SMD rouge (R)

Réf. : 51914950

GTIN: 4026397676754



Caractéristiques:

- 60 LED 0,5 W SMD 5730 rouge (R)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Modèles à disponibles
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; décoration; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397676754

Poids: 1,10 kg

Longueur: 0.25 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 30 W |
| Type de protection: | IP65 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Conception du câble: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Longueur du câble: | Env. 1 m |

| | |
|---------------------------------|---|
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 60 x 0,5 W SMD 5730 rouge (R) |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Plug and play |
| Angle de départ (1/2 pic): | 80° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 120° |
| Couleur lumineuse: | Rouge |
| Couleur du boîtier: | Noir mat |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Matériau: | Aluminium coulé |
| Dimension: | Largeur : 22 cm Profondeur : 3,5 cm Hauteur : 17,8 cm |
| Poids: | 1,01 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Diamètre des trous de fixation: | 3 x Ø8mm |
| Matériau: | Métal, 2 mm |

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi