

EUROLITE LED IP FL-50 SMD WW

Projecteur d'extérieur plat (IP66) aux LED SMD blanches

Réf. : 51915030

GTIN: 4026397695908



Caractéristiques:

- 64 LED SMD 2835 blanc chaud (WW)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP66
- Modèles à disponibles
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; décoration; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397695908

Poids: 0,70 kg

Longueur: 0.21 m

Largeur: 0.07 m

Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP66
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F

Longueur du câble:	Env. 1 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	64 x SMD 2835 blanc chaud (WW)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ (1/2 pic):	70°
Angle de départ (1/10 pic):	120°
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	80 Ra
Flux lumineux:	4320 lm
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 25 cm Profondeur : 2,6 cm Hauteur : 19,2 cm
Poids:	0,63 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	963861
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm
Matériau:	Métal, 1,5 mm

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi