

EUROLITE LED SLS-9 Hybrid HCL

Projecteur plat à stroboscope et effet UV, télécommande infrarouge

Réf. : 51915273

GTIN: 4026397603576



Caractéristiques:

- Powerful hybrid effect - spot, strobe and UV effect in one device
- Conception plate pour un encombrement minimal lors du montage
- 24 LED SMD 5050 blanc froid (CW) (mélange de couleurs homogène)
- 1 LED 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- 9 LED 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Macros couleurs réglable; couleurs pré-réglé; sélection du programme; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Effet stroboscope; Effet UV
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 16°
- Avec Double étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

Logistique

EAN / GTIN: 4026397603576

Poids: 2,44 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.16 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 70 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	24 x SMD 5050 blanc froid (CW) (mélange de couleurs homogène) 1 x 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) 9 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 6; 14; 26
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16° 28°
Angle de départ (1/10 pic):	39° 54°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Dimension:	Largeur : 28 cm Profondeur : 12,2 cm Hauteur : 28,6 cm
Poids:	2,10 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x télécommande