

EUROLITE LED SLS-30 COB WW Floor

Projecteur de sol LED, LED COB WW 30 W, télécommande infrarouge

Réf. : 51915302

GTIN: 4026397669275



Caractéristiques:

- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 18°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397669275

Poids: 1,30 kg

Longueur: 0.19 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.24 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 25 W

Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Sortie de courant:	Contact de protection (F), version encastrable
Fusible de l'appareil:	T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 2; 4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	18°
Angle de départ (1/10 pic):	65°
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	97 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 21,5 cm Profondeur : 12,7 cm Hauteur : 22,85 cm
Poids:	1,10 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles); classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm; 2 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 1,5 mm
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Mode d'emploi