

EUROLITE LED 4C-12 Silent Slim Spot

Projecteur LED silencieux 4in1 à mélange de couleurs RGBW

Réf. : 51915316

GTIN: 4026397661583



Caractéristiques:

- Conception plate pour un encombrement minimal lors du montage
- 12 LED 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; Dimmer en continu
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light 'J'; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Avec un Angle de départ de 16°
- Avec Double étrier
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397661583

Poids: 4,00 kg

Longueur: 0.33 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.15 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	55 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 5; 6; 9
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light´J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Angle de départ (1/10 pic):	35°
Température de couleur:	6500K
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Aluminium coulé; Métal
Dimension:	Largeur : 28,5 cm Profondeur : 10,5 cm Hauteur : 29,5 cm
Poids:	3,50 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Mode d'emploi