

## EUROLITE LED Silent Par 12x10W RGLB

Fanless spot with RGLB color mixing and standing bracket

Réf. : 51915345

GTIN: 4026397757217



**Prix de catalogue: 177.31 €**

TVA 19% incl.

### Description:

This fixture offers a range of special features. Its color mixing based on red, green, blue, and lime allows not only for vibrant, punchy colors but also for subtle pastel tones, as well as high-quality yellow and orange shades. It can even produce convincing white light.

Thanks to its fanless design, the fixture operates completely silently. It is also highly versatile in terms of mounting: the bracket allows for both hanging and standing use, but can also be removed entirely if needed.

Its design also allows the fixture to be placed directly on its back, making it suitable for use as an uplight. An extendable stand foot enables precise angle adjustment. The side-mounted connectors ensure clean and flexible installation.

### Caractéristiques:

- 12 LED 10 W SMD 5050 4in1 RGLB (mélange de couleurs homogène)
- Avec un Angle de départ de 15°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Fonctionnement silencieux
- Effet de spot; effet d'uplight
- Choix de couleur direct pour 255 couleurs prédéfinies
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Télécommande infrarouge
- Avec étrier à poser au sol; avec Étrier
- Pieds en caoutchouc
- Sélection directe de la température de couleur pour 15 valeurs prédéfinies
- Température de couleur variable 1800 K - 12000 K

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397757217

Poids: 2,55 kg

Longueur: 0.32 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.21 m

- 22 programmes de spectacle intégrés
- Changement de couleur ajustable speed; fondu enchaîné des couleurs ajustable speed; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; clubs/écoles de danse; scène
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	70 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Conception du câble:	3 x 1 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, F 3 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBL (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	2 - 20 Hz
Canaux DMX:	4; 6; 9
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Bypass
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	Light J; Light Captain
Caractéristiques DMX:	Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX
Mode de défaillance DMX:	Blackout
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	Spot 15° multicolore
Angle de départ (1/10 pic):	30°
Température de couleur:	1800K - 12000K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	81 Ra
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier à poser au sol Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	1 x type A

Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 26,4 cm Profondeur : 14,12 cm Hauteur : 27,15 cm
Poids:	2,20 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Matériau:	Plastique
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø8,2mm
Matériau:	Métal, verni
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

### **Contenu de la livraison:**

1 x Effet lumineux  
1 x Étrier  
2 x vis  
2 x Cale  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Batterie  
1 x télécommande