

EUROLITE LED PST-30 6000K Spot

Pinspot à faisceau étroit et LED 30 W blanc froid (CW)

Réf. : 51916015

GTIN: 4026397751680



Caractéristiques:

- Pour éclairer par exemple des boules de miroirs, des entrées ou des comptoirs ou comme éclairage de base
- 1 LED 30 W blanc froid (CW)
- Mise au point manuelle
- Effet de spot
- Roue de gobo à gobos statiques, 4 réduction gobos
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 16°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397751680

Poids: 1,14 kg

Longueur: 0.33 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.12 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 30 W

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 30 W blanc froid (CW)
Équipement:	Mise au point manuelle
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 4 reduction gobos
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16° 11° 14° 8°
Angle de départ (1/10 pic):	8° 11° 14° 16°
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 1 m : 5933 lx, 3 m : 663 lx, 6 m : 163 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium
Dimension:	Longueur : 27,5 cm Largeur : 10,5 cm Hauteur : 14,5 cm
Poids:	1 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm
Matériau:	Métal

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur