

## EUROLITE LED PST-9 W TCL DMX Spot

Pinspot à faisceau étroit et LED 3in1 TCL RGB, 9 W

Réf. : 51916200

GTIN: 4026397403718



## L'article n'est plus disponible.

### Description:

This professional LED pin spot by Eurolite brings sharp RGB beams in every window display, party room or trade fair! Light up the room in any color you like to impress your audience.

The PST-9W is operated via built-in DIP switches or a DMX controller. You wish to illuminate a larger area? No problem! Simply link multiple spots via the supplied connection cable to create impressive light effects.

For ceiling or truss installation you can simply use the bracket. As the fixture is delivered ready to use, all you have to do is install it and switch it on - plug and power cord are included. Once you plugged in the PST-9W, you can use preset programs like slowly fading colors, rapid color changes, strobe effects or constant light in a single color. Brightness can be manually adjusted via DMX as well. It's entirely up to you to make the most of your event!

### Caractéristiques:

- La fonction de mémoire enregistre le dernier réglage lors de l'arrêt de l'appareil
- 1 LED puissante 9 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; vitesse d'écoulement réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 6°
- Fonctionnement silencieux

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397403718

Poids: 0,77 kg

Longueur: 0.19 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.14 m

- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; cave aménagée pour les fêtes; décoration

#### **L'étendue des fournitures**

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x câble jack

### **Données techniques:**

|                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                             |
| Puissance totale de raccordement: | 9 W                                                                                                                |
| Type de protection:               | IP20                                                                                                               |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                               |
| Branchement électrique:           | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite                                                 |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                          |
| Type de LED:                      | 1 x 9 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)                                                     |
| Fréquence du flash:               | 1 - 10 Hz                                                                                                          |
| Canaux DMX:                       | 5                                                                                                                  |
| Entrée DMX:                       | 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable                                                                 |
| Sortie DMX:                       | 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable                                                                 |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                             |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave                                                                          |
| Préprogrammé dans:                | Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain |
| Angle de départ:                  | 6°                                                                                                                 |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 6°                                                                                                                 |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                               |
| Dimension:                        | Largeur : 16,5 cm<br>Profondeur : 13,5 cm<br>Hauteur : 17 cm                                                       |
| Poids:                            | 0,67 kg                                                                                                            |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                    |
| Produit spécial:                  | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages                                                             |
| Utilisation:                      | Éclairage pour effets de spectacle                                                                                 |