

EUROLITE LED Z-PAR 18x8W QCL Zoom

Bright LED spotlight with motorized zoom and RGBW color mixing

Réf. : 51916505

GTIN: 4026397752120



Description:

Despite its compact design, this fixture offers an impressively wide zoom range from 12° to 72°, along with strong light output.

Color generation is handled by 18 LEDs with RGBW color mixing, allowing for a wide range of colors and white tones.

Caractéristiques:

- 18 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Zoom motrice
- Dimmer électronique; couleurs réglable; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; mélange de couleurs en continu
- Effet wash; effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 8 couleurs prédéfinies
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX
- Avec un Angle de départ de 12° - 72°
- Exempt de scintillements
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Avec Double étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépid

Logistique

EAN / GTIN: 4026397752120

Poids: 4,04 kg

Longueur: 0.29 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.30 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	130 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	18 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,6 - 20 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	7; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	22000 Hz
Angle de départ:	12° - 72°
Angle de départ (1/2 pic):	12 - 49°
Angle de départ (1/10 pic):	30 - 72°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø12mm
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 28,22 cm Profondeur : 15,85 cm Hauteur : 29,5 cm
Poids:	3,62 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x câble XLR