

EUROLITE LED RETRO 6 Spot ABL

Warm white blinder with additional colored LEDs for atmospheric lighting

Réf. : 51916605

GTIN: 4026397755633



Description:

The "Retro" in the name of this fixture is no coincidence: six powerful LED strips extend from the center outward like the spokes of a wheel, producing a very warm, almost orange-toned white light in a classic retro style.

Each strip is equipped with a 60 W LED and can be controlled individually. Between the strips are reflective sections illuminated by a total of 108 RGB LEDs. These are divided into 12 segments and can be controlled accordingly.

A variety of DMX modes are available. In the most advanced mode, all elements can be controlled individually, while reduced modes still offer extensive possibilities even with smaller DMX controllers.

The series also includes a matching bar that delivers the same effects in a different form factor.

Caractéristiques:

- 6 LED 60 W COB (Chip-on-board) amber (A)
 commandé individuellement LEDs
- 108 LED 0,1 W SMD 5050 3in1 R/G/B (mélange de couleurs homogène)
12 segments pouvant être commandés individuellement
- Dimmer électronique
- Effet aveuglant
- 3 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397755633

Poids: 5,70 kg

Longueur: 0.43 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.46 m

- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Fixtures disponibles pour Light Captain

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x 60 W COB (Chip-on-board) amber (A) 108 x 0,1 W SMD 5050 3in1 R/G/B (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,8 - 20 Hz
Canaux DMX:	6; 10; 12; 16; 49
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	2 x ventilateur à température contrôlée
Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	4000 Hz
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Température de couleur:	1800K
Durée de vie:	30000 h
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	Type A
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 36 cm

Profondeur : 11 cm
Hauteur : 37,5 cm

Poids:	5,00 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi