

EUROLITE LED Mini D-20 Hybrid, effet de faisceau

Format pratique incluant un derby LED hautes performances et Strobe Hybrid

Réf. : 51918202

GTIN: 4026397552324



Prix de catalogue: 117.81 €

TVA 19% incl.

Description:

This LED derby effect by Eurolite transforms small and medium-sized rooms into an ocean of colors automatically adjusting to the rhythm of the music.

The Mini D-20 can either be controlled via stand-alone mode or connected to a DMX controller. In either way, the high-performance RGBW LEDs even cut through smoky air which makes this derby effect perfectly suitable for light shows of any kind, be it a presentation at a trade fair, a party in a club or a private party. You can choose from multiple different programs such as static colors, sound-controlled lighting effects and rapid strobe effects and more!

The low energy consumption, the long life of each diode and the low heat development are the main benefits of the LED technology. If you do not own a DMX controller, you can also use the supplied IR remote control to coordinate your show. Using the feed-through output to link up to eight fixtures to illuminate a wider area is also an option.

Caractéristiques:

- 2 bandes de LED blanches offrent des effets stroboscopiques rapides et dynamiques
- 16 LED puissantes 0,5 W SMD 5730 blanc froid (CW)
- 4 LED puissantes 3 W high-power 4in1 QCL RGBW
 commandé individuellement LEDs
- Vitesse de rotation en continu
- Effet rayons; effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés; 18 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 14 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave

Logistique

EAN / GTIN: 4026397552324

Poids: 2,15 kg

Longueur: 0.31 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.20 m

- Déjà préprogrammé pour Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Colorchief
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	30 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	16 x 0,5 W SMD 5730 blanc froid (CW) 4 x 3 W high-power 4in1 QCL RGBW
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Colorchief
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 26 cm Profondeur : 18,7 cm Hauteur : 18,7 cm
Poids:	1,75 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,4 m

Télécommande

Batterie: 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Étrier

Diamètre des trous de fixation: 1 x Ø10mm

Matériau: Métal, 2 mm

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
