

EUROLITE LED GF-100 Gobo Flower

Bright gobo flower with rotating, colorful faceted mirror and varied gobos

Réf. : 51918587

GTIN: 4026397739909



Prix de catalogue: 296.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Flower mirror multiplies the gobos and lets them dance in the room
 - 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
 - Mise au point manuelle
 - Dimmer électronique
 - Effet gobo; Effet Flower; effet stroboscope
 - Roue de gobo à gobos statiques, 11 gobos
Effet shake
 - 10 programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
 - Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
 - Déjà préprogrammé pour Light Captain; Colorchief
 - Exempt de scintillements
 - Mode de défaillance DMX (blackout; hold)
 - Avec un Angle de départ de 80°
 - Avec étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
 - Possibilité d'utilisation: Debout; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Effet lumineux, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397739909
Poids: 5,20 kg
Longueur: 0.41 m
Largeur: 0.32 m
Hauteur: 0.21 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	140 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz
Équipement:	Mise au point manuelle
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 11 gobos Effet shake
Canaux DMX:	2; 4; 5
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	3 x ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold
Angle de départ:	80°
Angle de départ (1/2 pic):	80°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	Type A
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø12mm
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 32,0 cm Profondeur : 23,5 cm Hauteur : 19,5 cm
Poids:	4,50 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers) depending on mode used
Spécifications juridiques	

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
