

EUROLITE LED GF-120 Flower Effect

LED flower effect with cold white 120 W COB LED and gobo wheel

Réf. : 51918589

GTIN: 4026397714616



Prix de catalogue: 296.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Gobo en forme de cœur pour les occasions romantiques
- Flower mirror multiplies the gobos and lets them dance in the room
- 1 LED puissante 120 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Dimmer électronique
- Effet gobo; Effet Flower; effet stroboscope
- Roue de gobo à gobos statiques, 11 gobos de couleur et ouvert
effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- 16 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour Light´J; Light Captain; LED PC-Control 512; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 50°
- Avec étrier
- Multicolore Écran TFT
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397714616

Poids: 4,50 kg

Longueur: 0.37 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.20 m

Données techniques:

| | |
|------------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 65 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 120 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) |
| Fréquence du flash: | 1 - 23 Hz |
| Gobos: | Roue de gobo à gobos statiques, 11 gobos de couleur et ouvert Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens |
| Canaux DMX: | 6 |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light´J; Light Captain; LED PC-Control 512; Colorchief |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| PWM frequency: | 20000 Hz |
| Angle de départ: | 50° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 50° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Multicolore Écran TFT |
| Matériau: | Métal |
| Dimension: | Largeur : 32,0 cm Profondeur : 22,0 cm Hauteur : 19,0 cm |
| Poids: | 4,11 kg |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø13mm |
| Matériau: | Métal, 3 mm |
| Câble secteur/câble d'alimentation | |
| Conception du câble: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Longueur du câble: | Env. 1 m |
| Spécifications juridiques | |

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
