

## EUROLITE LED IP PT-100/34 RGB/WW Pixel DMX Tube

Weather-proof DMX pixel tube with RGB/WW color mixing

Réf. : 51928619

GTIN: 4026397733112



### Caractéristiques:

- 102 LED 0,5 W SMD 5050 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)<BR>34 segments pouvant être commandés individuellement
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; vitesse d'écoulement réglable; animations en couleur with two adjustable colors
- 12 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397733112

Poids: 4,39 kg

Longueur: 1.04 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.21 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 40 W

Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, F 1 A fusible en service à changer
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	102 x 0,5 W SMD 5050 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 9; 13; 20; 68; 136
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Ø 10mm 2x étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 100,1 cm Largeur : 7,0 cm Hauteur : 16,8 cm
Poids:	3,84 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

### Contenu de la livraison:

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi