


EUROLITE LED Pixel Ball PSU-5 ArtNet/DMX MK2

Control unit for EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m MK2

Réf. : 51928765

GTIN: 4026397746273



Caractéristiques:

- Series connection of 6 strings per output possible
- Up to 150 pixel balls per bar can be controlled
- 30 programmes de spectacle intégrés
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); Art-Net; fonction maître/esclave; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); RDM
- Monochrome Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Interface
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

Logistique

EAN / GTIN: 4026397746273

Poids: 4,35 kg

Longueur: 1.08 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 130 W

Classe de protection: SK I

| | |
|---------------------------|--|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Conception du câble: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable |
| Canaux DMX: | 3; 5; 7; 10; 15; 19 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée |
| Connexion au réseau: | Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); Art-Net; fonction maître/esclave; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); RDM |
| Mode de défaillance DMX: | Hold; blackout |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Type d'écran: | Monochrome Écran OLED |
| Port USB: | Type A |
| Utilisation de la marque: | Connexion enfichable SEETRONIC intégrée |
| Matériau: | Métal |
| Conception du boîtier: | Interface |
| Dimension: | Longueur : 100 cm Profondeur : 7,7 cm Hauteur : 10,7 cm |
| Poids: | 3,65 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation