

EUROLITE barre LED PIX-144 RGBW

Barre lumineuse à LED avec 144 LED SMD RGBW à distribution large et commande par pixels

Réf. : 51930351

GTIN: 4026397708561



Caractéristiques:

- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- 144 LED SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
8 segments pouvant être commandés individuellement
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé
- Effet stroboscope
- 16 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

Logistique

EAN / GTIN: 4026397708561

Poids: 1,94 kg

Longueur: 1.03 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	144 x SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	6; 9; 16; 30; 58
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Métal
Dimension:	Longueur : 108,5 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 9,0 cm
Poids:	1,63 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x Étrier
- 2 x vis moletée
- 2 x Cale
- 1 x Filtre à gel
- 1 x Mode d'emploi