

EUROLITE LED PIX-12 Swing QCL Zoom Bar

Motorized tiltable LED light effect bar with 12 high-performance LEDs, two zoom ranges from 2° to 28° and 164 effect LEDs

Réf. : 51930386

GTIN: 4026397737127



Prix de catalogue: 1486.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 12 LED puissantes 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
 commandé individuellement LEDs
- 164 LED puissantes 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 180° TILT
- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer
- Zoom motrice
- Mélange de couleurs en continu; couleurs de fond réglable; vitesse d'écoulement réglable; feu de circulation réglable; courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; modulation de largeur d'impulsion variable
- Effet beam; effet stroboscope; effet d'uplight
- 6 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur dans la base
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; RDM
- Déjà préprogrammé pour Light Captain
- Exempt de scintillements
- Mode de défaillance DMX (hold; blackout; auto)
- Avec un Angle de départ de 2° - 28°
- Avec un Angle de départ de 120°
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Monochrome Écran LCD
- 4 x Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; Concerts/salles; bailleur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397737127
Poids: 17,50 kg
Longueur: 1.07 m
Largeur: 0.37 m
Hauteur: 0.19 m

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga

Données techniques:

| | |
|------------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 310 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Conception du câble: | 3 x 1,5 mm ² H05VV-F |
| Longueur du câble: | 1,4 m |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 12 x 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) 164 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) |
| Mouvement de basculement max.TILT: | 180° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback) |
| Fréquence du flash: | 1 - 20 Hz |
| Équipement: | Zoom motrice |
| Canaux DMX: | 28; 34; 67 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Connexion au réseau: | Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable |
| Refroidissement: | 1 x ventilateur dans la base |
| Commande: | Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; RDM |
| Préprogrammé dans: | Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Mode de défaillance DMX: | Hold; blackout; auto |
| Angle de départ: | 120° 2° - 28° |
| Angle de départ (1/2 pic): | Ambient light 120° multicolore |
| Angle de départ (1/2 pic): | Faisceau 2 - 20° |
| Angle de départ (1/10 pic): | Faisceau 2 - 28° |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit rouge (R) 1 m : 8706 lx, 3 m : 1789 lx, 6 m : 903 lx Étroit vert (G) 1 m : 12942 lx, 3 m : 2762 lx, 6 m : 1509 lx |

Étroit B bleu 1 m : 1924 lx, 3 m : 470 lx, 6 m : 257 lx

Étroit blanc froid (CW) 1 m : 13809 lx, 3 m : 2917 lx, 6 m : 1573 lx

Étroit tous 1 m : 35732 lx, 3 m : 7693 lx, 6 m : 4097 lx

Large rouge (R) 1 m : 1884 lx, 3 m : 513 lx, 6 m : 148 lx

Large vert (G) 1 m : 3154 lx, 3 m : 880 lx, 6 m : 256 lx

Large B bleu 1 m : 538 lx, 3 m : 152 lx, 6 m : 44 lx

Large blanc froid (CW) 1 m : 3275 lx, 3 m : 885 lx, 6 m : 257 lx

Large tous 1 m : 8576 lx, 3 m : 2363 lx, 6 m : 682 lx

| | |
|---------------------------|---|
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | 2x demi-collier en forme d'oméga |
| Type d'écran: | Monochrome Écran LCD |
| Port USB: | Type A |
| Aide au transport: | 4 x Pieds en caoutchouc |
| Matériau: | Métal, verni |
| Dimension: | Largeur : 100 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 28,5 cm |
| Poids: | 15,70 kg |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |
