

EUROLITE LED BAR-12 QCL RGB+WW Bar

LED light effect bar (1 m) with RGB+WW color mixing

Réf. : 51930388

GTIN: 4026397716146



Caractéristiques:

- 12 LED 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
 - Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
 - Effet stroboscope
 - 3 programmes de spectacle intégrés
 - Choix de couleur direct pour 20 couleurs prédéfinies
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Fixtures disponibles pour EASY SHOW 1; Light´J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 20°
 - Température de couleur variable 2700 K - 8000 K
 - Avec étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Volant
- vis moletée**
- Filetage M6

Logistique

EAN / GTIN: 4026397716146

Poids: 3,12 kg

Longueur: 1.03 m

Largeur: 0.11 m

Hauteur: 0.14 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	25 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	EASY SHOW 1; Light´J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	33°
Température de couleur:	2700K - 8000K ajustable
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 106,00 cm Profondeur : 8,85 cm Hauteur : 10,90 cm
Poids:	2,68 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Couleur:	Noir, mat
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø9mm

Matériau:	Plastique, 3 mm
Couleur:	Noir
Dimension:	Diamètre : Ø 2 cm
Filetage:	Filetage M6 x 18 mm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x barre
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x Étrier
2 x Cale
2 x vis moletée