

EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGB+UV

Barre LED (100cm), 12 x LED 4in1 RGB/UV, 4 W

Réf. : 51930393

GTIN: 4026397646429



Caractéristiques:

- 12 LED 4 W high-power 4in1 RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
 - Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
 - Effet stroboscope; Effet UV
 - Programmes de spectacle intégrés
 - Choix de couleur direct pour 20 couleurs prédéfinies
 - Utilisable dans le mode CH DMX 2; 4; 5; 6; 9
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 20°
 - Avec Étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural
- vis**
- Filetage M8

Logistique

EAN / GTIN: 4026397646429

Poids: 3,30 kg

Longueur: 1.06 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.13 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	25 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 4 W high-power 4in1 RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	33°
Longueur d'onde:	Ultraviolet (UV) 399 nm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Aluminium; Métal
Dimension:	Longueur : 100 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 10,3 cm
Poids:	2,85 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	1,2 m
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 2 x Ø7mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Filetage:	Filetage M8 x 16 mm
Matériau:	Caoutchouc
Dimension:	Hauteur : 0,3 cm

Diamètre : Ø 2 cm

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x barre
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x Étrier
- 2 x vis
- 2 x Cale
- 1 x Mode d'emploi