

## EUROLITE Barre LED BAR-6 QCL RGBA

Barre LED (59cm), 6 x LED 4in1 QCL RGBA, 4 W

Réf. : 51930397

GTIN: 4026397603538



**Prix de catalogue: 112.93 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 6 LED puissantes 4 W high-power 4in1 QCL RGBA (mélange de couleurs homogène)
  - Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
  - Effet stroboscope
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
  - Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light´J; Light Captain; Colorchief
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 17°
  - Avec étrier
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter jusqu'à 8 appareils
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Location simple
  - Fonctionnement silencieux
  - Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Effet lumineux, 2 x Étrier, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x vis moletée, 2 x Cale, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397603538

Poids: 1,95 kg

Longueur: 0.56 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.12 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 15 W

|                                    |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de protection:                | IP20                                                                                                                                                                       |
| Branchement électrique:            | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite    |
| Sortie de courant:                 | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                               |
| Type de lampe:                     | Lampe LED                                                                                                                                                                  |
| Type de LED:                       | 6 x 4 W high-power 4in1 QCL RGBA (mélange de<br>couleurs homogène)                                                                                                         |
| Fréquence du flash:                | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                  |
| Canaux DMX:                        | 2; 4; 5; 6; 9                                                                                                                                                              |
| Entrée DMX:                        | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                  |
| Sortie DMX:                        | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                  |
| Refroidissement:                   | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                     |
| Commande:                          | Stand-alone; DMX; commande de la musique via<br>microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-<br>DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by<br>LumenRadio (facultatif) |
| Préprogrammé dans:                 | LED PC-Control 512; Light´J; Light Captain;<br>Colorchief                                                                                                                  |
| Projection:                        | Exempt de scintillements                                                                                                                                                   |
| Angle de départ:                   | 17°                                                                                                                                                                        |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 17°                                                                                                                                                                        |
| Couleur du boîtier:                | Noir mat                                                                                                                                                                   |
| Système d'enregistrement:          | Étrier                                                                                                                                                                     |
| Type d'écran:                      | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                                            |
| Matériau:                          | Aluminium; Métal                                                                                                                                                           |
| Dimension:                         | Longueur : 59 cm<br>Profondeur : 6,5 cm<br>Hauteur : 10 cm                                                                                                                 |
| Poids:                             | 1,75 kg                                                                                                                                                                    |
| Classification du bruit:           | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                            |
| Sécurité photobiologique:          | Risque groupe 0                                                                                                                                                            |
| Étrier                             |                                                                                                                                                                            |
| Diamètre des trous de fixation:    | 1 x Ø20mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm                                                                                                                                              |
| Matériau:                          | Métal, 2 mm                                                                                                                                                                |
| Câble secteur/câble d'alimentation |                                                                                                                                                                            |
| Conception du câble:               | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                                                                                                                       |
| Longueur du câble:                 | Env. 1,2 m                                                                                                                                                                 |
| Spécifications juridiques          |                                                                                                                                                                            |
| Produit spécial:                   | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les<br>ménages                                                                                                                  |
| Utilisation:                       | Éclairage pour effets de spectacle                                                                                                                                         |