

EUROLITE LED Strobe SMD PRO 132 DMX RGB

Stroboscope/lampe à faisceau large/blinder multifonctionnel aux 132 LED SMD RGB très lumineuses

Réf. : 52200913

GTIN: 4026397630060



Description:

The LED Strobe SMD PRO 132 DMX RGB combines three functions in one fixture: It is equipped with 132 bright RGB SMD LEDs for both dynamic strobe effects and slower blinder effects. Depending on the selected DMX mode, you can choose from up to 15 preset colors for wash effects. The built-in SMD LEDs are flicker-free and therefore the effect can also be used in a TV studio.

The fixture has an auto, music, master/slave and DMX mode and incorporates 3-pin DMX connectors as well as an IEC input to connect it to the mains. The flash frequency and duration is variably adjustable. For a structured and versatile use, you can choose from 7 different DMX modes with 1, 2x2, 3x3, 4, or 6 DMX channels respectively.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397630060

Poids: 2,00 kg

Longueur: 0.39 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.18 m

Caractéristiques:

- 132 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; effet d'impulsion réglable
- Effet stroboscope; effet wash; effet aveuglant
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Fixtures disponibles pour Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 70°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	30 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	132 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 30 Hz
Canaux DMX:	1; 2; 2; 3; 3; 3; 4; 6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	15700 Hz
Angle de départ:	70°
Angle de départ (1/2 pic):	70°
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 35 cm Profondeur : 7 cm Hauteur : 7,1 cm
Poids:	1,70 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x câble XLR