



Caractéristiques:

- Corde à cosse et raccord
- <p>EUROLITE Câble en acier 1000 x 6 mm argent à cosse
- <h2 class="featureSatz">Câble de fixation, câble de sécurité</h2>Câble à torons ronds 6 x 19 avec insert en fibre
- Avec deux cosses
- Pour fixer et sécuriser des charges au-dessus des personnes
- Correspond DIN EN 12385-4:2008-06 et DIN 56927:2009-03
- Corde à cosse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique
- <p>EUROLITE Mousqueton type B-200
- <h2 class="featureSatz">Mousqueton</h2>Correspond DIN 56927:2009-03

Logistique

Données techniques:

Charge à protéger (BGV C1):	Max. 35 kg
Plage de température:	-40° C - +100° C
Poids:	0,22 kg

EUROLITE Câble en acier 1000 x 6 mm argent à cosse

Charge maximale WLL (5 fois):	400 kg
Construction à base de câbles:	6 x 19 FC
Classe de résistance du câble:	1960
Norme:	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Résistance à la rupture du câble:	1770 N/mm ²
Surface des fils:	Galvanisé
Couleur:	Argenté
Plage de température:	-40° C - +100° C
Dimension:	Longueur : 100 cm Diamètre : Ø 0,60 cm
Poids:	0,19 kg
Poids de longueur:	0,0554 kg/m

EUROLITE Mousqueton type B-200

Charge max. WLL (10 fois):	200 kg
Norme:	DIN 56927:2009-03,
Forme:	B - grande ouverture
Matériau:	Acier, Galvanisé
Ouverture:	0-14,5 mm
Dimension:	Longueur : 5,80 cm Largeur : 7,30 cm Profondeur : 3 cm Diamètre : Ø 0,60 cm
Poids:	0,03 kg

Contenu de la livraison: