



Caractéristiques:

- Corde à cosse et raccord
- <p>EUROLITE Câble en acier (SC) 600 x 3 mm noir à cosse
- <h2 class="featureSatz">Câble de fixation, câble de sécurité</h2>Câble à torons ronds 6 x 19 avec insert en fibre
- Avec deux cosses
- Pour fixer et sécuriser des charges au-dessus des personnes
- Correspond DIN EN 12385-4:2008-06 et DIN 56927:2009-03
- Corde à cosse
- <p>EUROLITE Mousqueton type A-50 noir
- <h2 class="featureSatz">Mousqueton</h2>Correspond DIN 56927:2009-03

Logistique

Données techniques:

Charge à protéger (BGV C1):	Max. 5 kg
Classe de résistance du câble:	1770
Plage de température:	-40° C - +100° C
Poids:	0,05 kg

EUROLITE Câble en acier (SC) 600 x 3 mm noir à cosse

Charge maximale WLL (5 fois):	100 kg
Construction à base de câbles:	6 x 19 WSC
Norme:	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Résistance à la rupture du câble:	1770 N/mm²
Surface des fils:	Galvanisé
Couleur:	Noir
Plage de température:	-40° C - +100° C
Dimension:	Longueur : 60 cm Diamètre : Ø 0,30 cm
Poids:	0,04 kg
Poids de longueur:	0,0311 kg/m

EUROLITE Mousqueton type A-50 noir

Charge max. WLL (10 fois):	50 kg
Norme:	DIN 56927:2009-03,
Forme:	A - petite ouverture
Matériau:	Acier, Galvanisé
Ouverture:	0-5,5 mm
Dimension:	Longueur : 2,90 cm Largeur : 3,50 cm Profondeur : 1,90 cm Diamètre : Ø 0,30 cm
Poids:	0,01 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil