



**Caractéristiques:**

- Pour une alimentation électrique flexible sur scène
- Boîtier en acier robuste

**Logistique**

EAN / GTIN: 4026397586503  
Poids: 1,75 kg  
Longueur: 0.31 m  
Largeur: 0.22 m  
Hauteur: 0.11 m

**Données techniques:**

|                               |                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:      | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                       |
| Branchement électrique:       | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable<br>Tramite                                                              |
| Sortie de courant:            | 6 x contact de protection (F), version encastrable avec couvercle rabattable sécurisé<br>1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass |
| Protection:                   | 1 x coupe-circuit automatique C 16A 1-pol                                                                                             |
| Affichage du statut de phase: | 1                                                                                                                                     |
| Dimension:                    | Longueur : 26,2 cm<br>Largeur : 17 cm<br>Hauteur : 7,5 cm                                                                             |
| Poids:                        | 1,52 kg                                                                                                                               |

## Contenu de la livraison:

---

1 x Appareil

1 x Mode d'emploi