

## ALUTRUSS Cadre en U élément de base

Tube de traverse simple à connecteurs QUICK-LOCK

Réf. : 60320350

GTIN: 4026397594874



### Caractéristiques:

- Le nombre de cadres en U utilisables résulte de la somme des poids propres des cadres en U plus les charges intégrées et ne doit pas dépasser la capacité de charge de la partie supérieure du cadre en U (60320351)
- Chaque cadre doit être relié en deux points au cadre situé au-dessus à l'aide des connecteurs fournis
- Un cadre doit être fixé par les deux ceilllets soudés sur les montants latéraux
- La distance de chute doit être inférieure à 10 cm
- Utiliser des câbles ou des chaînes en acier de dimensions suffisantes comme moyens de sécurité
- Capacité de charge d'un cadre en U : charge ponctuelle 100 kg
- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; bailleur

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397594874

Poids: 2,65 kg

Longueur: 0.60 m

Largeur: 0.06 m

Hauteur: 0.56 m

### Données techniques:

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Longueur : 60 cm Largeur : 5 cm Hauteur : 55 cm
Poids:	2,45 kg

## Contenu de la livraison:

---