

EUROLITE Gradateur DMX DPX-610 MP

Gradateur 6 x 10 A pour signaux DMX et analogiques à deux sorties 16 broches

Réf. : 70064125

GTIN: 4026397521726



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Étage lumineux universel pour une utilisation professionnelle
- Peut être utilisé en monophasé ou en triphasé
- L'adresse de départ DMX peut être réglée sur l'appareil
- Possibilité de synchroniser plusieurs appareils via DMX
- Possibilité de régler le préchauffage des lampes
- Avec disjoncteur par canal
- Sorties via 2 prises haute charge
- Pour usage professionnel uniquement
- Préprogrammés 12 scènes/chases
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via analogue 0-10 V; stand-alone; DMX
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397521726

Poids: 9,00 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.51 m

Hauteur: 0.20 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230/380 V CA, 50 Hz

Puissance de sortie: Max. 2300 W
Max. 13800 W

Courant de sortie: Max. 60 A

Branchement électrique: Alimentation électrique via borne à visser
Tramite

Sortie de courant:	2 x 16 multi-broches (F) version encastrable
Fusible sortie réseau par canal:	C 10 A fusible réarmable
Programmes:	Préprogrammés 12 scenes/chases
Canaux DMX:	6
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Analogue 0-10 V; stand-alone; DMX
Canaux de contrôle:	6
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 44,3 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	7,60 kg