

EUROLITE DMX IP Split 8 Splitter 3-pin

Weather-proof splitter with 8 galvanically isolated outputs, 3-pin IP XLR sockets

Réf. : 70064827

GTIN: 4026397733969



Caractéristiques:

- Répartiteur DMX pour la répartition d'un signal d'entrée DMX sur 8 sorties DMX
- Entrée et sortie séparées galvaniquement
- Commandé via DMX
- Avec support pour montage mural
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Possibilité d'utilisation: Montage mural; volant; debout
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; usage portable; scène; architecture
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397733969

Poids: 2,43 kg

Longueur: 0.28 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.14 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	4 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Fusible:	T 1 A fusible fixe (par ex. sur platine) intégré
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP

Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP 8 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP isolation galvanique
Commande:	DMX
Système d'enregistrement:	Filetage M10 Support pour montage mural
État LED:	Power, DMX
Matériau:	Aluminium coulé
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 22,5 cm Largeur : 15,0 cm Hauteur : 8,5 cm
Poids:	2,13 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi