

EUROLITE Répartiteur RDM DMX PRO DXT-SP 1in/4out

Répartiteur DMX compatible RDM 1in/4out, traitement des signaux

Réf. : 70064867

GTIN: 4026397572469



Caractéristiques:

- Répartiteur DMX pour la répartition d'un signal d'entrée DMX sur 4 sorties DMX
- L'entrée et la sortie en boucle sont doublées à l'avant et à l'arrière et connectées en parallèle
- Mode filtre commutable pour filtrer les données RDM et éviter les problèmes lors de l'utilisation d'appareils ne supportant pas le RDM
- Fonction bypass pour un traitement sans problème des signaux de type DMX des anciens appareils
- Fréquence de sortie sélectionnable : 22/44 Hz
- Résistance terminale commutable
- Sorties séparées galvaniquement
- Chaque sortie DMX peut à nouveau être reliée à 32 appareils DMX au maximum
- Chaque sortie DMX with active signal processing
- Commandé via RDM
- Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX
commutable RDM afin d'éviter les problèmes lors du fonctionnement avec des appareils sans RDM
- Mode de défaillance DMX (hold; blackout; zero values)
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany

Logistique

EAN / GTIN: 4026397572469

Poids: 1,40 kg

Longueur: 0.33 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz
12V CC 1000 mA

Puissance totale de raccordement: 3,6 W

| | |
|---------------------------|--|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via connecteur fileté (M) 4 broches version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) |
| | Tramite |
| Entrée DMX: | 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 4 x XLR (F) 3 broches version encastrable isolation galvanique with active signal processing 2 x XLR (F) 3 broches version encastrable Bypass |
| Commande: | RDM |
| Caractéristiques DMX: | Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX Commutable RDM afin d'éviter les problèmes lors du fonctionnement avec des appareils sans RDM |
| Mode de défaillance DMX: | Hold; blackout; zero values |
| Utilisation de la marque: | Connexion enfichable NEUTRIK intégrée |
| Dimension: | Largeur : 27,5 cm Profondeur : 10 cm Hauteur : 4,1 cm |
| Poids: | 1,21 kg |

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 4 x pied
- 1 x Mode d'emploi