

## EUROLITE Répartiteur RDM DMX PRO 5 broches XLR DXT-SP 1in/8out

Répartiteur DMX compatible RDM 1in/8out, traitement des signaux

Réf. : 70064870

GTIN: 4026397572506



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Répartiteur DMX pour la répartition d'un signal d'entrée DMX sur 8 sorties DMX
  - L'entrée et la sortie en boucle sont doublées à l'avant et à l'arrière et connectées en parallèle
  - Mode filtre commutable pour filtrer les données RDM et éviter les problèmes lors de l'utilisation d'appareils ne supportant pas le RDM
  - Fonction bypass pour un traitement sans problème des signaux de type DMX des anciens appareils
  - Fréquence de sortie sélectionnable : 22/44 Hz
  - Résistance terminale commutable
  - Sorties séparées galvaniquement
  - Chaque sortie DMX peut à nouveau être reliée à 32 appareils DMX au maximum
  - (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
  - Chaque sortie DMX with active signal processing
  - Commandé via RDM
  - Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX<BR>commutable RDM afin d'éviter les problèmes lors du fonctionnement avec des appareils sans RDM
  - Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
  - Made in Germany
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x bloc d'alimentation externe, 4 x pied, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397572506

Poids: 2,20 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.06 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz  
12V CC 1000 mA

Puissance totale de raccordement:	6 W
Branchement électrique:	Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Entrée DMX:	2 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	2 x XLR (F) 5 broches version encastrée Bypass 8 x XLR (F) 5 broches version encastrée isolation galvanique with active signal processing
Commande:	RDM
Caractéristiques DMX:	Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX Commutable RDM afin d'éviter les problèmes lors du fonctionnement avec des appareils sans RDM
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 10 cm Hauteur : 4,43 cm
Poids:	1,92 kg