

## OMNITRONIC Amplificateur de mixage PA MP-350P

Réf. : 80709645

Amplificateur mélangeur (système de sonorisation), lecteur audio et télécommande infrarouge, 350 W RMS

GTIN: 4026397504019



### Caractéristiques:

- Emplacement pour carte SD et port USB
- Navigation dans les dossiers et fonctions de répétition (Repeat 1, All)
- 3 entrées microphone (jack 6,3 mm, asym.) avec réglages de volume séparés
- Entrée microphone 3 sur le panneau avant avec fonction de priorité réglable
- 3 entrées ligne (RCA stéréo) avec commandes de volume séparées
- 1 sortie ligne (RCA stéréo)
- Gong, commutable
- Réglage de la tonalité des aigus et des basses pour le signal de sortie
- Affichage du niveau par LED à 7 chiffres
- Régulateur master pour le signal de sortie
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

#### lecteur audio

- Commandé via Télécommande infrarouge
- Écran LCD

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397504019

Poids: 14,15 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.49 m

Hauteur: 0.18 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 700,00 W

Classe de protection: SK I

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance de sortie:              | 350 W RMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Branchement électrique:           | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fusible de l'appareil:            | 5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Plage de fréquence:               | 80 - 14000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rapport signal/bruit:             | >75 dB microphone<br>>85 dB Line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Distorsion harmonique:            | <0,5 % avec 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Refroidissement:                  | Ventilateur à température contrôlée , flux d'air<br>Front to Rear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Impédance:                        | 4-16 Ohm; technologie PA 100 V; Technologie<br>PA 70V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Commutation:                      | Class AB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Éléments de commande:             | Interrupteur d'alimentation, régulateur master,<br>Réglage de la tonalité, Talkover réglable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Circuit de protection:            | Temporisation de démarrage; Surtension; Court-<br>circuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| État LED:                         | Power, Fault, Indicateur de niveau maître                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Connexions:                       | Entrée: microphone via 1 x câble jack<br>XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version<br>encastrable<br><br>Entrée: microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.)<br>Entrée: Line via 3 x RCA stéréo 0,3 V<br>Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo 0,3 V<br>Sortie: Enceinte via borne à visser                                                                                                                                                                                        |
| Canaux:                           | Canal de microphone: 1 x Mono via Prise combo<br>(XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif<br><br>Canal de microphone: 2 x Mono via câble jack,<br>réglage du canal via bouton rotatif<br><br>Canal d'entrée: 3 x Stéréo via RCA, réglage du<br>canal via bouton rotatif<br><br>Canal d'entrée: via lecteur audio, réglage du<br>canal via bouton rotatif, commutateur muet<br><br>Sortie maître: Mono, réglage du canal via bouton<br>rotatif, régulateur 2 bandes EQ |
| Matériau:                         | Métal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Couleur:                          | Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conception du boîtier:            | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimension:                        | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 40 cm<br>Hauteur : 8,9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poids:                            | 12,45 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Batterie:                         | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse<br>intégré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Commande:                         | Télécommande infrarouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lecteur audio:                    | USB + SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type d'écran:                     | Écran LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Format de la musique:             | MP3, WMA; FLAC, WAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre de fichiers:               | Max. 999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Contenu de la livraison:

---

1 x Amplificateur  
1 x télécommande  
1 x Mode d'emploi  
1 x Batterie