

OMNITRONIC Amplificateur de mixage PA MAVZ-60.6P

Réf. : 80709784

Amplificateur mélangeur mono (système de sonorisation) 6 zones, lecteur audio & télécommande IR & Bluetooth, Zones réglable



Caractéristiques:

- Commande confortable pour les haut-parleurs ELA via la technique à 6 zones
- 6 sorties de zone ELA (100 V), chacune avec réglage de volume à 5 niveaux
- Possibilité de connecter des haut-parleurs à basse impédance (4–16 ohms)
- Emplacement pour carte SD et port USB
- Navigation dans les dossiers, fonctions de répétition et lecture aléatoire
- 3 entrées microphone avec réglages de volume séparés
- Mic 1 avec alimentation fantôme et fonction Priority
- Mic 2 et 3 commutable Mic/Line
- 2 entrées ligne avec commandes de volume séparées
- 1 sortie ligne
- Réglage des basses, des aigus et du master pour le signal de sortie
- Affichage du niveau par LED à 5 chiffres
- Gong, commutable
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Télécommande infrarouge; Bluetooth
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

Logistique

EAN / GTIN: 4026397703610

Poids: 6,50 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.18 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 120 W

Classe de protection: SK I

| | |
|-----------------------------------|--|
| Puissance de sortie: | 60 W RMS |
| Branchement électrique: | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Plage de fréquence: | 50 - 18000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >75 dB microphone >85 dB Line |
| Distorsion harmonique: | <0,5 % avec 1 kHz |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Impédance: | Technologie PA 100 V; 4-16 Ohm; Technologie PA 70V |
| Commande: | Télécommande infrarouge; Bluetooth |
| Nom de l'appareil Bluetooth: | Bluetooth |
| Lecteur audio: | USB + SD + Bluetooth |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Sortie de la zone: | 6 zones réglables |
| Commutation: | Class AB |
| Circuit de protection: | Temporisation de démarrage; Surtension; Court-circuit |
| Connexions: | Entrée: microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Entrée: microphone via 1 x XLR 3 broches Entrée: Line via 3 x RCA stéréo 0,3 V Sortie: Line via 1 x RCA stéréo 0,3 V Sortie: Enceinte via borne à visser |
| Égaliseur: | Master: 1 x régulateur 2 bandes Mono |
| Format de la musique: | MP3 |
| Nombre de fichiers: | Max. 999 |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32) |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm Profondeur : 32 cm Hauteur : 9,2 cm |
| Poids: | 5,10 kg |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |

Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur
1 x Mode d'emploi
1 x télécommande
1 x Batterie
2 x Support
4 x vis