OMNILUX®

OMNILUX PAR-64 240V/1000W GX16d MFL 300h T

Ampoule PAR-64 (tungstène)

Réf. : 88147206

GTIN: 4026397159134

Caractéristiques:

- Inoffensif pour les feuilles de couleur
- Diffusion uniforme de la chaleur grâce au verre frontal
- Dimmable
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Logistique

EAN / GTIN: 4026397159134

Poids: 0,98 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

Tension nominale (lampes):	240 V, CA
Tension nominale:	1000 W
Culot/douille:	GX16d
Type de lampe:	Lampe à incandescence; reflector lamp
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	2800K
Rendu de couleur (CRI):	99 Ra
Durée de démarrage:	0,5 s
Construction:	PAR-64
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	300 h
Flux lumineux:	11900 lm
Longueur d'onde:	778 nm
Dimensions (LxD):	152x203 mm
Poids:	0,85 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	1350558

Contenu de la livraison:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.