OMNILUX®

OMNILUX Réflecteur EFR 15 V / 150 W GZ-6,35 500 h

Ampoule spéciale pour effets lumineux

Réf. : 88286105

GTIN: 4026397142006

Prix de catalogue: 10.12 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Dimmable
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Données techniques:

Tension nominale (lampes):	15 V, CA
Tension nominale:	150 W
Culot/douille:	GZ6,35
Type de lampe:	Lampe à incandescence; Lampe halogène; reflector lamp
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Angle de départ:	45°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	2800K
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Durée de démarrage:	0,2 s
Construction:	Réflecteur; culot à broche
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C

Logistique

EAN / GTIN: 4026397142006

Poids: 0,03 kg

Longueur: 0.04 m

Largeur: 0.04 m

Hauteur: 0.06 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	500 h
Longueur d'onde:	640 nm
Dimensions (LxD):	4,4x5 mm
Poids:	0,03 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	1023913

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.