



Caractéristiques:

- Socle d'un seul côté
- Dimmable
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Logistique

EAN / GTIN: 4026397297287  
Poids: 0,01 kg  
Longueur: 0.07 m  
Largeur: 0.03 m  
Hauteur: 0.03 m

Données techniques:

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Tension de service:                 | 120                                   |
| Tension nominale:                   | 300 W                                 |
| Culot/douille:                      | GX6,35                                |
| Type de lampe:                      | Lampe à incandescence; Lampe halogène |
| Spécification de l'ampoule:         | Dimmable                              |
| Angle de départ:                    | 310°                                  |
| Couleur lumineuse:                  | Blanc                                 |
| Température de couleur:             | 3200K                                 |
| Rendu de couleur (CRI):             | 95 Ra                                 |
| Durée de démarrage:                 | 0 s                                   |
| Construction:                       | Culot à broche                        |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C                                 |
| Température de fonctionnement min.: | 20° C                                 |

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Position de fonctionnement:                 | S90 (BDTH, culot inférieur jusqu'à ±90°) |
| Durée de vie:                               | 300 h                                    |
| Flux lumineux:                              | 4542 lm                                  |
| Dimensions (LxD):                           | 56x18 mm                                 |
| Poids:                                      | 0,01 kg                                  |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | G                                        |
| EPREL-Nr:                                   | 1015365                                  |

**Contenu de la livraison:**