OMNILUX®

OMNILUX OMI 1200/S 100 V / 1200 W 500 h short

Rendement lumineux extrêmement élevé

Réf. : 89110105

GTIN: 4026397168204

Description:

Basics:
GS=Gap Short (shortened electrode space)
DE=Double Ended (double-sided lamp with threaded pin)
SE=Single Ended (one-sided lamp)
PAR=Lamp built in a parabolic reflector
HMP=Due to their special filling and to their electrode system, HMP-lamps cannot only be "dimmed", but also be "boosted", i. e. be operated beyond their rated power. During this, the light technical characteristics, such as color temperature, color rendering index and light output are practically constant during "dimming" and "boosting".

Caractéristiques:

- Meilleur rendu des couleurs
- Efficacité lumineuse trois à quatre fois supérieure à celle de la lumière incandescente
- La lumière est produite par un arc électrique entre deux électrodes
- Spectre proche de la lumière du jour
- Température de couleur et rendu des couleurs constants pendant toute la durée de vie
- Les lampes aux halogénures métalliques ont un spectre composé de nombreuses lignes, contrairement aux lampes à rayonnement thermique telles que les lampes à incandescence halogènes
- Inflammable à chaud
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397168204
Poids: 0,06 kg
Longueur: 0.15 m
Largeur: 0.04 m
Hauteur: 0.03 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Tension nominale (lampes):	100 V
Tension nominale:	1200 W
Culot/douille:	SFc10
Type de lampe:	Lampe à décharge
Spécification de l'ampoule:	Inflammable à chaud
Couleur lumineuse:	Blanc froid CW >5000 K
Température de couleur:	6700K
Rendu de couleur (CRI):	80 Ra
Construction:	Double culot
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	500 h
Flux lumineux:	105000 lm
Courant de la lampe:	13,5 A
Dimensions (LxD):	136x22 mm
Poids:	0,03 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G

Contenu de la livraison:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.