



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Socle d'un seul côté
- Remplacement facile des lampes
- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Logistique

EAN / GTIN: 4026397230819  
Poids: 0,01 kg  
Longueur: 0.05 m  
Largeur: 0.03 m  
Hauteur: 0.03 m

Données techniques:

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Tension nominale (lampes):          | 12 V, CA                         |
| Tension nominale:                   | 21 W                             |
| Culot/douille:                      | BA15d                            |
| Type de lampe:                      | Lampe halogène; Ampoule halogène |
| Spécification de l'ampoule:         | Dimmable<br>Inflammable à chaud  |
| Couleur lumineuse:                  | Blanc                            |
| Température de couleur:             | 2700K                            |
| Rendu de couleur (CRI):             | 95 Ra                            |
| Durée de démarrage:                 | 0 s                              |
| Construction:                       | Culot à broche                   |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C                            |

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Température de fonctionnement min.: | 20° C                                                  |
| Durée de vie:                       | 1000 h                                                 |
| Flux lumineux:                      | 140 lm                                                 |
| Poids:                              | 0,01 kg                                                |
| Produit spécial:                    | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:                        | Éclairage pour effets de spectacle                     |