

## OMNILUX MR-16 24V/75W GX-5.3 SP 24° EYF

Ampoule pour miroir, lumière froide

Réf. : 91205801

GTIN: 4026397343373



**Prix de catalogue: 4.17 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Plus de lumière pour la même puissance grâce à une température de filament plus élevée
- Durée de vie plus longue grâce au renouvellement permanent de l'hélice (les particules de tungstène se combinent avec les particules halogénées gazeuses avant d'atteindre l'ampoule de verre)
- La circulation de la température fait que les particules de tungstène se déposent à nouveau sur le filament.
- Lumière constante pendant la durée de vie, car il n'y a pas de noircissement de l'ampoule
- Une lumière fraîche et agréable
- Gradable (le noircissement de l'ampoule en cas de fonctionnement en gradation est éliminé par un court temps d'allumage à pleine tension)
- Différents angles de rayonnement pour différents domaines d'application
- Faible consommation d'énergie
- Longue durée de vie
- Dimmable
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397343373

Poids: 0,03 kg

Longueur: 0.04 m

Largeur: 0.04 m

Hauteur: 0.06 m

### Données techniques:

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Tension de service: | 24                                                    |
| Tension nominale:   | 75 W                                                  |
| Culot/douille:      | GX5,3                                                 |
| Type de lampe:      | Lampe à incandescence; Lampe halogène; reflector lamp |

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Spécification de l'ampoule:                   | Dimmable                          |
| Angle de départ:                              | 24°                               |
| Couleur lumineuse:                            | Blanc                             |
| Température de couleur:                       | 2500K                             |
| Rendu de couleur (CRI):                       | 95 Ra                             |
| Durée de démarrage:                           | 0 s                               |
| Construction:                                 | MR-16; réflecteur; culot à broche |
| Température de fonctionnement max.:           | 40° C                             |
| Température de fonctionnement min.:           | 20° C                             |
| Position de fonctionnement:                   | S180 (universal)                  |
| Durée de vie:                                 | 2000 h                            |
| Dimensions (LxD):                             | 81x51 mm                          |
| Poids:                                        | 0,02 kg                           |
| Spécifications juridiques                     |                                   |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A++ - E): | D                                 |