



Features :

EUROLITE STT-400/85 Treppiede a manovella TÜV/GS

Treppiede a manovella di alta qualità, capacità di carico massima 85 kg, altezza massima 400 cm

- Verricello a 1 velocità per un facile sollevamento del carico
- Sistema di frenatura automatico
- Bullone di sicurezza per il bloccaggio meccanico
- Facile da utilizzare
- Complies with DIN 15560-27 and DIN EN ISO 12100-2
- Regolabile in altezza
- Certificato TÜV Süd

EUROLITE TAH-35M Adattatore traversa, grande

Adapter from 12 - 35 cm, maximum load WLL 300 kg

- Adattatore traversa per l'alloggiamento di traverse fino a un diametro massimo di 55 mm
- Morsetti mobili
- Possibilità di regolazione da un minimo di 120 mm a un massimo di 350 mm
- Verificato LGA

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm

Logistica

- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

| | |
|-------|----------|
| Peso: | 85,40 kg |
|-------|----------|

EUROLITE STT-400/85 Treppiede a manovella TÜV/GS

| | |
|----------------------------|---|
| Portata massima: | 85 kg |
| Carico minimo: | 25 kg |
| Norma: | DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2 |
| Altezza: | Maximum: 400 cm above 3 sections Minimum: 175 cm |
| Sistema di registrazione: | Ø 35mm |
| Fune d'acciaio: | Ø 4 mm |
| Tipo (treppiede generico): | Treppiede a manovella/luce |
| Dimensioni di trasporto: | 175 cm x 30 cm x 27 cm |
| Superficie espositiva: | Ø 160 cm |
| Peso: | 24,10 kg |

EUROLITE TAH-35M Adattatore traversa, grande

| | |
|---------------------------------------|--|
| Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.): | 150 kg |
| Carico massimo WLL (4 volte sup.): | 300 kg |
| Sistema di registrazione: | Ø 35mm |
| Tipo (treppiede generico): | Accessori |
| Materiale: | Acciaio |
| Larghezza: | Massimo: 35 cm Minimo: 12 cm |
| Misure: | Larghezza: 46 cm Profondità: 7,50 cm Altezza: 22,50 cm |
| Peso: | 2,40 kg |

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti

| | |
|-------------------------|------------------|
| Struttura: | Montaggio facile |
| Tubo della cinghia: | 50 mm x 2 mm |
| Processo di saldatura: | Impulso TIG |
| Materiale di saldatura: | AlMg 5 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Materiale del tubo: | AlMgSi1 T6 |
| Colore: | Color alluminio |
| Spessore x diametro del puntone: | 16 x 2mm |
| Misure: | Lunghezza: 200 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 29 cm |
| Peso: | 10,80 kg |

Contenuto della confezione:

2 x EUROLITE STT-400/85 Treppiede a manovella TÜV/GS

1 x Manuale d'uso

2 x EUROLITE TAH-35M Adattatore traversa, grande

1 x adattatore

2 x Bulloni

1 x Manuale d'uso

3 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti

1 x set di connettori