



Features :

EUROLITE STT-400/85 Treppiede a manovella TÜV/GS

Treppiede a manovella di alta qualità, capacità di carico massima 85 kg, altezza massima 400 cm

- Verricello a 1 velocità per un facile sollevamento del carico
- Sistema di frenatura automatico
- Bullone di sicurezza per il bloccaggio meccanico
- Facile da utilizzare
- Complies with DIN 15560-27 and DIN EN ISO 12100-2
- Regolabile in altezza
- Certificato TÜV Süd

EUROLITE TAH-35M Adattatore traversa, grande

Adapter from 12 - 35 cm, maximum load WLL 300 kg

- Adattatore traversa per l'alloggiamento di traverse fino a un diametro massimo di 55 mm
- Morsetti mobili
- Possibilità di regolazione da un minimo di 120 mm a un massimo di 350 mm
- Verificato LGA

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd

Logistica

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 77,60 kg

EUROLITE STT-400/85 Treppiede a manovella TÜV/GS

Portata massima: 85 kg

Carico minimo: 25 kg

Norma: DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2

Altezza: Maximum: 400 cm above 3 sections
Minimum: 175 cm

Sistema di registrazione: Ø 35mm

Fune d'acciaio: Ø 4 mm

Tipo (treppiede generico): Treppiede a manovella/luce

Dimensioni di trasporto: 175 cm x 30 cm x 27 cm

Superficie espositiva: Ø 160 cm

Peso: 24,10 kg

EUROLITE TAH-35M Adattatore traversa, grande

Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.): 150 kg

Carico massimo WLL (4 volte sup.): 300 kg

Sistema di registrazione: Ø 35mm

Tipo (treppiede generico): Accessori

Materiale: Acciaio

Larghezza: Massimo: 35 cm
Minimo: 12 cm

Misure: Larghezza: 46 cm
Profondità: 7,50 cm
Altezza: 22,50 cm

Peso: 2,40 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 Traversa a 3 punti

Struttura: Montaggio facile

Tubo della cinghia: 50 mm x 2 mm

Processo di saldatura: Impulso TIG

Materiale di saldatura: AlMg 5

Colore: Color alluminio

Spessore x diametro del puntone: 16 x 2mm

Misure: Lunghezza: 200 cm
Larghezza: 29 cm
Altezza: 25,70 cm

Peso: 8,20 kg

Contenuto della confezione:

2 x EUROLITE STT-400/85 Treppiede a manovella TÜV/GS

1 x Manuale d'uso

2 x EUROLITE TAH-35M Adattatore traversa, grande

1 x adattatore

2 x Bulloni

1 x Manuale d'uso

3 x ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 Traversa a 3 punti

1 x set di connettori