



### Features :

#### EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 1m

DMX LED tube for truss installation or ceilings

- Lightweight plastic tube
- Beam angle 360°
- 16 individually controllable pixels (illumination units with 4 LED each)
- Stepless color blend, color change, dimmer and strobe effect
- Controllable via EUROLITE LED PSU-24V/10 DC controller; needed for operating the unit and not included in the delivery
- 10 LED Pixel Tubes 360° can be used with one controller
- For professional effect lighting in discotheques and on stages
- 64 LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Controllabile via Art-Net; stand-alone; DMX

#### EUROLITE LED PSU-24V/10 DC LED Tube 360°

Controller for EUROLITE LED Pixel Tubes 360°

- Controller and power supply unit for 10 LED light tubes
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512
- Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

### Logistica

## Dati tecnici :

---

Peso:	8,91 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 1m

Alimentazione elettrica:	24V DC
Potenza totale installata:	20,00 W
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	64 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Attivazione:	Art-Net; stand-alone; DMX
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	360°
Misure:	Lunghezza: 103 cm Diametro: Ø 5 cm
Peso:	0,52 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### EUROLITE LED PSU-24V/10 DC LED Tube 360°

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	240,00 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	10 x connettore a vite a 3 poli (F) IP 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Canali DMX:	5; 7; 23; 480
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre
Uscita:	24 V DC, stabilized;
Misure:	Larghezza: 29 cm Profondità: 30 cm Altezza: 6 cm
Peso:	3,30 kg

**OMNITRONIC XLR cable 3pin 10m bk/rd**

Struttura cavo:	Cavo audio
Lunghezza cavo:	10 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M)
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F)
Colore:	Nero
Peso:	0,43 kg

**Contenuto della confezione:**

1 x cavi XLR