



Features :**OMNITRONIC LH-088 Cable Tester**

Universal cable tester for use in show technology

- Ideal cable test for all cable connections in the studio and for live applications
- Tests 3+5-pin XLR-, 3.5/6.3 mm jack (also stereo), Mini-DIN, DIN, RCA and 4+8-pin Speaker cables and connections
- Polarity and short-circuit display
- Comfortable selection via rotary switch
- Continuity tester via two banana sockets for connecting the measuring pins. LED and beeper indicate continuity
- A must for musicians and technicians
- Operation with 9 V battery

OMNITRONIC LH-090 Polarity Tester System

Accurate determination of polarity

- Set includes transmitter and receiver unit
- Easy and quick testing of speakers, amplifiers, microphones, etc.
- Receiver displays test result via two LEDs
- In and out via unbalanced jack sockets
- Acoustical and electrical output
- Adjustable input and output level
- Operation via 9 V battery each
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile

Logistica

OMNITRONIC LH-095 Tester per altoparlanti

Tester per altoparlanti a frequenza sinusoidale variabile

- Controllo semplice e rapido di sistemi di altoparlanti e sistemi audio senza costi di installazione
- Sono sufficienti l'LH-095 e un cavo
- Lo strumento ottimale per tecnici del suono e noleggiatori
- Frequenza sinusoidale variabile 20 Hz-20 KHz
- Con staffa a molla/supporto per cintura
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti

OMNITRONIC SLM-500 SPL Meter

Digital sound level meter with A and C weighting

- Dedicated LCD
- Electret condenser microphone cartridge
- Measuring range from 30-130 dB
- Max Hold function
- A and C weighting
- Slow and fast measuring mode
- Additional outputs for AC and DC current via 3.5 mm jack (1/8")
- Operation via 4 x 1.5 V battery or 6 V power supply unit (both not included)
- Incl. windscreen and battery
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile

ROADINGER Custodia universale FOAM GR-1 nera

Custodia per valigia

- With schiume universali pickfoam
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 22mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a scatto di alta qualità con funzione di blocco
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 7,13 kg

OMNITRONIC LH-088 Cable Tester

Pila: 1 x blocco E 9,0 V 6LR61 alcalino-manganese
presente

Misure: Larghezza: 14,5 cm
Profondità: 11 cm
Altezza: 6 cm

Peso: 0,89 kg

OMNITRONIC LH-090 Polarity Tester System

Pila: 1 x blocco E 9,0 V 6LR61 alcalino-manganese
presente

Misure:	Larghezza: 12,5 cm Profondità: 5,5 cm Altezza: 3,2 cm
Peso:	0,22 kg
Power consumption:	5 mA
Audio connector:	6.3 mm unbalanced jack

OMNITRONIC LH-095 Tester per altoparlanti

Potenza in uscita:	1 W RMS (8 Ohm)
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile presente
Pila:	1 x Blocco E 9,0 V 6F22 zinco-carbone presente
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz variabile
Controlli:	Regolatore volume
Collegamenti:	Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli 2 V Altoparlante via 1 x Presa da incasso per altoparlanti (F) Altoparlante via 1 x terminale a vite
Misure:	Larghezza: 11,5 cm Profondità: 9,5 cm Altezza: 4,5 cm
Peso:	0,43 kg

OMNITRONIC SLM-500 SPL Meter

Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Pila:	4 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	31,5 - 8500 Hz
Misure:	Larghezza: 14,5 cm Profondità: 6 cm Altezza: 11 cm
Peso:	0,68 kg
Power supply:	6 V AC/DC
via power unit:	max. 9 V DC, 100 mA
via battery:	4 x 1.5 V (type AA)
Battery life:	approx. 20 hrs.
Measuring ranges:	30-80 dB, 40-90 dB, 50-100 dB, 60-110 dB, 70-120 dB, 80-130 dB, 30-130 dB
Accuracy:	±1.5 dB @ 94 dB, 1kHz
Level weighting:	A or C
Microphone:	electret condenser microphone
AC output:	0.707 V RMS
Output impedance:	600 ohms
DC output:	10 mV
Output impedance:	100 ohms

ROADINGER Custodia universale FOAM GR-1 nera

Carico massimo:	20 kg
Telaio in alluminio:	22 mm
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a scatto: 2 Pezzo con funzione di blocco
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Nero, laminato
Dimensioni interne:	48 cm x 38 cm x 11,5 cm
Misure:	Larghezza: 52 cm Profondità: 42 cm Altezza: 17 cm
Peso:	4,90 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Pila
4 x piede