



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED PAR-56 RGB 5mm Short 5CH sil

PAR-56 spot with 151 LEDs in the colors red, green and blue

- Equipped with 151 x 5 mm LED: 51 x red, 49 x green, 51 x blue
- Operable in stand-alone mode or with DMX interface
- DMX-512 control possible via any commercial DMX-controller (occupies 5 channels)
- 3 or 5 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via LED display
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display and three operating buttons
- Functions: static colors; RGB color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX; master/slave
- Housing available in silver or in black
- Locking possibility at the mounting bracket
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 151 potenti LED 5 mm R/G/B (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512
- With a beam angle of 21°

EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX

IR control module to control 4 RGB spotlights and KLS sets

- DMX controller for LED devices with infrared receiver

Logistica

- Suitable for matching EUROLITE IR remote (optional accessory, required for use)
- Inexpensive solution for controlling LED effects with 5-channel standard DMX protocol or KLS spotlight sets
- 4 LED parcans, one KLS light set and one LED BAR can be controlled at the same time
- Functions: static colors, automatic color change, internal programs, strobe effect, Master/Slave
- 47 control channels
- 3-pin XLR DMX output
- Control in stand-alone mode and DMX programming
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via remote control
- Può inviare fino a 47 canali DMX
- Controllabile via Telecomando IR (opzionale); DMX; controllo della musica via microfono
- Interfaccia
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

EUROLITE IR-Remote for LED-Devices

Addressing and programming via infrared

- Operable up to 10 m
- Functions: programming of RGB dimming, Master/Slave function, DMX mode, DMX addressing as well as internal programs, auto mode, strobe effect with adjustable speed
- Controllabile via Telecomando IR

Dotazione della fornitura

- 1 x telecomando, 1 x Pila

OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 3 m nero

Cavo audio con connettori XLR a 3 poli<p class='attributgroup'>Dotazione della fornitura

- 1 x cavi XLR

OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 10 m nero

Cavo audio con connettori XLR a 3 poli<p class='attributgroup'>Dotazione della fornitura

- 1 x cavi XLR

Dati tecnici :

Peso:	7,11 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE LED PAR-56 RGB 5mm Short 5CH sil

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	23 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	151 x 5 mm R/G/B (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	5; 3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso

Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light J; LED PC-Control 512
Angolazione del fascio di luce:	21°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	21°
Colore della custodia:	Argento
Misure:	Larghezza: 20,5 cm Profondità: 16,5 cm Altezza: 24 cm
Peso:	1,45 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 500 mA
Potenza totale installata:	6,00 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Canali DMX:	Uscita 47
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Telecomando IR (opzionale); DMX; controllo della musica via microfono
Colore della custodia:	Nero
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Interfaccia
Misure:	Larghezza: 11 cm Profondità: 10 cm Altezza: 3,5 cm
Peso:	0,33 kg

EUROLITE IR-Remote for LED-Devices

Attivazione:	Telecomando IR
Misure:	Larghezza: 4,6 cm Profondità: 11 cm Altezza: 0,7 cm
Peso:	0,02 kg
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 3 m nero

Struttura cavo:	2 x 0,22 mm ² cavo microfono
Lunghezza cavo:	3 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M)
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F)
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Misure:	Diametro: Ø 0,60 cm
Peso:	0,16 kg

OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 10 m nero

Struttura cavo:	Cavo audio
Lunghezza cavo:	10 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M)
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F)
Colore:	Nero
Peso:	0,46 kg