



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 1.5m

DMX LED tube for truss installation or ceilings

- Lightweight plastic tube
- 26 individually controllable pixels (illumination units with 4 LED each)
- Stepless color blend, color change, dimmer and strobe effect
- 4 LED Pixel Tubes 360° can be used with one controller
- 104 potenti LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Controllabile via Art-Net; stand-alone; DMX
- With a beam angle of 360°
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco

EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Controller for EUROLITE LED Pixel Tubes 360°

- Controller and power supply unit for 4 LED light tubes
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512
- Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

Dati tecnici :

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 1.5m

Alimentazione elettrica:	24V DC
Potenza totale installata:	18,00 W
Tipo di LED:	104 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Attivazione:	Art-Net; stand-alone; DMX
Angolazione del fascio di luce:	360°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	360°
Misure:	Lunghezza: 153 cm Diametro: Ø 5 cm
Peso:	0,70 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	95,00 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Canali DMX:	5; 7; 14; 84; 192; 312
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512
Collegamento massimo:	4 tubes
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre
Uscita:	24 V DC;
Misure:	Larghezza: 24 cm Profondità: 29 cm Altezza: 6 cm
Peso:	2,05 kg