



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE Raylight PAR-64 Attacco GY-9,5 lungo

L'alternativa alle tradizionali lampade a pistone in vetro compresso

- Grazie al connettore a spina flangiato (attacco GX 16), può essere sostituito immediatamente e senza modificare il cablaggio con una lampada PAR-64
- Risparmio sui costi, poiché quando si sostituisce la lampada si cambia solo il bruciatore, ma sia continua a usare il riflettore
- Risparmio sui costi, in quanto è possibile utilizzare tipi di lampade a lunga durata (fino a 2000 h)
- Peso leggero

### Logistica

#### EUROLITE PAR-64 Spot Long with Cable sil

Long PAR-64 housing (with open cable ends)

- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
- Griglia di protezione splitter integrata nel tubo
- Robuste chiusure con molla di tensione per una presa sicura; rapida apertura del coperchio posteriore dell'alloggiamento e sostituzione della lampada
- Tubo interno annerito per un'emissione luminosa accurata
- Potente scarico della trazione dei cavi
- Con staffa di montaggio
- Disponibile in vari colori
- Per PAR 64
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Pubblicità/Vetrina; decorazione; club/scuole di danza

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x anello di bloccaggio della lampada, 1 x Manuale d'uso

## OMNILUX A1 230V/500W GY-9.5 75h

Lampada speciale per effetti speciali

- Attacco unico
- Facile sostituzione della lampada
- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

### Dati tecnici :

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Peso:               | 1,81 kg                                               |
| Prodotto speciale:  | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali                    |

## EUROLITE Raylight PAR-64 Attacco GY-9,5 lungo

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 230 V AC, 50 Hz     |
| Potenza totale installata:                  | 500 W               |
| Attacco/Portalamпада:                       | GY9.5; GX16d        |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | NSP                 |
| Colore:                                     | Color alluminio     |
| Misure:                                     | Diametro: Ø 20,3 cm |
| Peso:                                       | 0,14 kg             |

## EUROLITE PAR-64 Spot Long with Cable sil

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:     | 230 V AC, 50 Hz                                              |
| Potenza totale installata:   | Massimo 1000 W                                               |
| Grado di protezione:         | IP20                                                         |
| Classe di protezione:        | CL I                                                         |
| Allacciamento elettrico:     | Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte          |
| Lunghezza cavo:              | Circa 0,7 m                                                  |
| Attacco/Portalamпада:        | GX16d                                                        |
| Tipo di lampada:             | Liberamente configurabile                                    |
| Generazione del colore:      | Via color filter frame (optional)                            |
| Colore della custodia:       | Argento                                                      |
| Sistema di registrazione:    | Staffa di montaggio                                          |
| Assorbimento nel proiettore: | 25,7 cm x 25,7 cm                                            |
| Misure:                      | Lunghezza: 41,5 cm<br>Larghezza: 26,5 cm<br>Altezza: 34,5 cm |
| Peso:                        | 1,63 kg                                                      |
| Misure:                      | Lunghezza: 25,5 cm                                           |

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
|                     | Larghezza: 25,5 cm<br>Diametro: Ø 20,2 cm             |
| Prodotto speciale:  | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali                    |

#### OMNILUX A1 230V/500W GY-9.5 75h

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Tensione nominale (lampade):             | 230 V, AC        |
| Potenza nominale:                        | 500 W            |
| Attacco/Portalamпада:                    | GY9.5            |
| Tipo di lampada:                         | Lampada alogena  |
| Specifiche della lampada:                | Dimmerabile      |
| Angolazione del fascio di luce:          | 310°             |
| Colore della luce:                       | Bianco           |
| Temperatura colore:                      | 2700K            |
| Indice di resa cromatica (CRI):          | 100 Ra           |
| Tempo di rotazione:                      | 0,2 s            |
| Forma costruttiva:                       | Attacco a spina  |
| Temperatura di esercizio massima:        | 40° C            |
| Temperatura di esercizio minima:         | 20° C            |
| Posizione di funzionamento:              | S180 (universal) |
| Durata utile:                            | 75 h             |
| Flusso luminoso:                         | 7200 lm          |
| Lunghezza d'onda:                        | 778 nm           |
| Corrente della lampada:                  | 2,17 A           |
| Dimensioni (LxP):                        | 78x18 mm         |
| Peso:                                    | 0,02 kg          |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | G                |
| EPREL-Nr:                                | 1519666          |