

OMNITRONIC LH-045 Preamplificatore microfonico

Preamplificatore per microfono a 1 canale

Art.n.: 10355045

GTIN: 4026397169102



Prezzo di listino: 83.18 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 ingresso microfono, presa jack XLR (sim.) o da 6,3 mm (non sim.)
- Guadagno regolabile in modo continuo (6-50 dB)
- Tensione virtuale attivabile
- LED a clip
- 1 uscita di linea, presa jack XLR (sim.) o da 6,3 mm (non sim.)
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x alimentatore esterno, 4 x piede, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397169102

Peso : 0,71 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.09 m

Dati tecnici :

| | |
|--------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz 12V 150 mA |
| Piedinatura: | Interno -/esterno + |
| Classe di protezione: | CL III |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Numero di canali: | 1 |
| Intervallo di frequenza: | 25 - 16000 Hz |

| | |
|------------------------------|--|
| Rapporto segnale-rumore: | >75 dB |
| Distorsione armonica totale: | <0,01 % a 1 kHz |
| Tensione virtuale: | 30 V DC |
| Impedenza: | Ingresso: 10 kOhm |
| Gain: | 50 dB |
| Controlli: | Regolatore volume, interruttore di tensione virtuale |
| Collegamenti: | Ingresso: microfono via 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Ingresso: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Uscita: line via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: line via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) |
| Livello massimo: | Ingresso: +4 dB, sim. Ingresso: +10 dB, non sim. |
| Materiale: | Metallo |
| Colore: | Argento |
| Misure: | Larghezza: 11,7 cm Profondità: 9,2 cm Altezza: 4 cm |
| Peso: | 0,54 kg |