

OMNITRONIC GEQ-2310 Equalizzatore 2x31-banda

2 x equalizzatore grafico a 31 bande

Art.n.: 10355526

GTIN: 4026397522815



Prezzo di listino: 196.35 €

incl. 19% IVA

Features :

- Versione a 2 canali, 2 x 31 regolatori di frequenza con distanza di 1/3 di ottava
- Spostamenti lunghi dei regolatori di frequenza a scatto centrale
- Guadagno EQ commutabile ± 6 dB a ± 12 dB
- Hi Cut (3-40 kHz) e Low Cut (10-250 Hz), regolabili
- Controllo del volume separato per entrambi i canali
- Interruttore di bypass per il confronto diretto tra segnali non elaborati e modificati
- Ingressi e uscite tramite prese jack e XLR
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; club/scuole di danza; palco; Homerecording e studi; gruppo musicale/sala prove

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397522815

Peso : 3,40 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.15 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	17 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>96 dB

Distorsione armonica totale:	<0,05 % a 1 kHz
Impedenza:	Ingresso: 20 kOhm , sim. Ingresso: 15 kOhm , non sim. Uscita: 300 kOhm , sim. Uscita: 150 kOhm , non sim.
Gain:	Uscita: - ? fino a + 6 dB
Filtro:	Hi cut: 3000 Hz - 40000 Hz; low cut: 250 Hz - 10 Hz
Area di controllo:	±6dB, ±12dB, commutabile
Controlli:	Interruttore Groundlift
LED di stato:	Clip
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli Ingresso: line via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: line via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.)
Equalizzatore:	Master: 2 x equalizzatore grafico a 31 bande Frequenze centrali: Standard ISO, 1/3 ottava (bande in terzi d'ottava), 20/25/31,5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/ 630/800 Hz, 1/1,25/1,6/2/2,5/3,15/4/5/6,3/8/10/12,5/16/20 kHz
Livello massimo:	Ingresso: +24 dBu, sim. Ingresso: +18 dBu, non sim. Uscita: +24 dBu, sim. Uscita: +18 dBu, non sim.
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 15 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	2,92 kg