

OMNITRONIC XPA-1000 MK2 Amplifier

Amplificatore PA stereo in class AB con limitatore, 2 x 500 W RMS (4 Ohm), 2 x 300 W RMS (8 Ohm)

Art.n.: 10451003

GTIN: 4026397740950



Prezzo di listino: 296.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- 2 regolatori di livello
- Ingressi di segnale tramite prese XLR e RCA
- Uscite degli altoparlanti tramite prese degli altoparlanti bloccabili e coppie di morsetti a vite
- Architettura di classe AB
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 2 U
- Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata

Dotazione della fornitura

- 1 x Amplificatori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 4 x piede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397740950

Peso : 11,50 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.43 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	710 W 1/8 Power
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Potenza in uscita:	2 x 500 W RMS (4 Ohm) 2 x 300 W RMS (8 Ohm) 1000 W RMS ponticellato (8 Ohm)
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente

Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, F 8 A fusibile da sostituire
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>95 dB
Distorsione armonica totale:	<0,05 % a 1 kHz
Raffreddamento:	2 x ventola termoregolata , flusso d'aria Front to Rear
Impedenza:	Ingresso: 10 kOhm , non sim. Ingresso: 20 kOhm , sim.
Colore della custodia:	Nero
Commutazione:	Class AB
Tempi di salita:	>20 V/ μ s
Fattore di smorzamento:	>200
Controlli:	Interruttore di rete, Controllo del volume per canale, Selettore della modalit� (Stereo/Parallel/Bridged)
Circuito di protezione:	Avvio graduale; Tensione continua; VHF; Cortocircuito; Limitatore; surriscaldamento
LED di stato:	Power, Segnale, clip, protect
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Ingresso: line via RCA stereo Uscita: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F) Uscita: Altoparlante via terminale a vite
Sensibilit� di ingresso:	1 V
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 2 U
Profondit� di installazione:	33,2 cm
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondit�: 36,8 cm Altezza: 8,8 cm
Peso:	10,40 kg