

## OMNITRONIC DD-5220L Turntable bk

Direct drive DJ turntable "Ultra Torque" with switchable phono/line output

Art.n.: 10603003

GTIN: 4026397433920



L'articolo non è più disponibile.

### Features :

- Direct drive high-torque motor Quartz-controlled for highest speed precision
  - 3 speeds (33 1/3, 45 and 78 RPM), pitch control  $\pm 10\%$ ,  $\pm 20\%$ ,  $\pm 50\%$
  - Selectable quartz-controlled pitch lock
  - Quick start
  - Adjustable start/stop time
  - 2 large start/pause buttons
  - Reverse run
  - Plug-in LED target lamp
  - Adjustable anti-skating
  - Tone arm height adjustable
  - Shock-absorbing and adjustable feet
  - Switchable phono/line output
  - Extremely resonance-free due to optimally combined components
  - Platter and motor are directly connected for highest stability
  - Recessed connections for easy case mounting
  - Delivery includes headshell, slipmat and RCA cable
  - Dust cover and pick-up system optionally available
  - Impostazione del passo:  $\pm 10\%$ ,  $\pm 20\%$ ,  $\pm 50\%$
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Piatti per fonografi, 1 x Tappetino in feltro, 1 x set Shell, 1 x Masse di equilibratura, 1 x connettore, 1 x adattatore, 1 x cavo RCA, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397433920

Peso : 12,35 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.42 m

Altezza : 0.19 m

## Dati tecnici :

|                            |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata: | 15,00 W                                                                                                                                                                         |
| Classe di protezione:      | CL I                                                                                                                                                                            |
| Allacciamento elettrico:   | Pavimento cavo di alimentazione con spina europea                                                                                                                               |
| Intervallo di frequenza:   | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                                                   |
| Tipo di trazione:          | Quarz-controlled direct drive<br>Motore brushless a corrente continua                                                                                                           |
| Azionamento:               | Coppia di avviamento: 4,5 kg/cm<br>Tempo di avviamento: 0.2 - 6 sec, adjustable<br>Tempo di decelerazione: 0.2 - 6 sec, adjustable<br>Transizione di velocità: <1s 1kHz 5cm/sec |
| Flutter:                   | <0,1 % WRMS                                                                                                                                                                     |
| Rombo:                     | 60 dB DIN B                                                                                                                                                                     |
| Regime:                    | 33 Giri/min; 45 Giri/min; 78 Giri/min<br>avanti/indietro                                                                                                                        |
| Braccio di riproduzione:   | A forma di S con sospensione cardanica<br>Length: 230<br>Tonearm heigh: 8 - 10.5 mm adjustable<br>Overhang: 15 mm<br>Stylus pressure: 0-4 g, regolabile                         |
| Livello di uscita:         | Phono 1,5-3,6 mV/ 1 kHz 5 cm/sec<br>Line 90-216 mV/ 1 kHz 5 cm/sec                                                                                                              |
| Collegamenti:              | Uscita: line/phono via 1 x RCA stereo                                                                                                                                           |
| Impostazione del passo:    | ±10%, ±20%, ±50%                                                                                                                                                                |
| Misure:                    | Larghezza: 45 cm<br>Profondità: 35,3 cm<br>Altezza: 15,6 cm                                                                                                                     |
| Peso:                      | 11,30 kg                                                                                                                                                                        |
| Piatti per fonografi       |                                                                                                                                                                                 |
| Materiale:                 | Metallo                                                                                                                                                                         |
| Misure:                    | Diametro: Ø 33,2 cm                                                                                                                                                             |
| Peso:                      | 1,425 kg                                                                                                                                                                        |