

## OMNITRONIC ODX-206T Altoparlante da installazione 100V bianco

Weather-proof 6.5" wall speaker (IP56) with mount, 100 W RMS

Art.n.: 11036972

GTIN: 4026397721515



### Features :

- Sistema coassiale a 2 vie
- Stabile custodia in plastica con griglia in metallo
- Commutatore di potenza con posizione di funzionamento a 8 Ohm
- Morsetti a vite per il collegamento in parallelo
- Con staffa di montaggio
- Bianco Metallo grille
- Adatto per uso esterno IP56
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; centri sportivipalestre; Sala polifunzionale

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397721515

Peso : 8,20 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.30 m

### Dati tecnici :

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Grado di protezione:        | IP56                                                  |
| Capacità di carico:         | Programma: 200W (8 Ohm)<br>Nominale: 100W RMS (8 Ohm) |
| Intervallo di frequenza:    | 100 - 18000 Hz                                        |
| Sensibilità:                | 93 dB (1W/1m)                                         |
| Pressione acustica massima: | 116 dB                                                |
| Direzionalità:              | 100° x 100° conico                                    |
| Impedenza:                  | 8 Ohm; ELA tecnica 100 V                              |
| Sistema di registrazione:   | Staffa di montaggio                                   |

|                               |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione di derivazione: | 25W; 50W; 100W RMS via selettore switchable                                                                                                                                 |
| Collegamenti:                 | Terminale a vite                                                                                                                                                            |
| Frequenza di taglio:          | 2800 Hz                                                                                                                                                                     |
| Altoparlante:                 | 1 x 6.5" Woofer con magneti in ferrite<br>1.4" woofer a bobina mobile<br>1 x 0.8" tweeter con driver a compressione<br>1" tweeter con driver a compressione a bobina mobile |
| Tipo di altoparlante:         | Altoparlante in superficie (parete/soffitto)                                                                                                                                |
| Tipologia di struttura:       | Bass reflex                                                                                                                                                                 |
| Colore:                       | Bianco                                                                                                                                                                      |
| Misure:                       | Larghezza: 25,65 cm<br>Profondità: 27,3 cm<br>Altezza: 25,85 cm                                                                                                             |
| Peso:                         | 7,20 kg                                                                                                                                                                     |

### Contenuto della confezione:

1 x Manuale d'uso  
 1 x testata  
 1 x Staffa di montaggio  
 5 x viti  
 1 x Occhiello per corda di sicurezza  
 1 x Coperchio  
 2 x Rondella  
 1 x chiusura a vite